

4-Yönlü Kaset Tipi



Model			AVBC-09 HJFKA	AVBC-12 HJFKA	AVBC-15 HJFKA	AVBC-19 HJFKA	AVBC-22 HJFKA	AVBC-24 HJFKA	AVBC-27 HJFKA	AVBC-30 HJFKA	AVBC-38 HJFKA	AVBC-48 HJFKA	AVBC-54 HJFKA	
Güç kaynağı			AC 1Φ,220~240V/50Hz(60Hz)											
Kapasite	Soğutma	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0	
		Btu/h	9,600	12,300	15,400	19,100	21,500	24,200	27,300	30,700	38,200	47,800	54,600	
Kapasite	Isıtma	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0	
		Btu/h	9,900	13,600	17,100	21,500	24,200	27,300	30,700	34,100	42,700	54,600	61,400	
Güç girişi	Soğutma	W	14	24	24	34	54	64	54	54	124	124	124	
		W	14	24	24	34	54	64	54	54	124	124	124	
Ses Basıncı	Soğutma	dB(A)	30/28/28/ 27/26/26	32/29/29/ 28/27/26	33/31/29/ 29/27/26	34/31/30/ 28/28/26	36/33/32/ 31/29/28	36/33/32/ 31/29/28	37/36/35/ 33/31/30	37/36/35/ 33/31/30	42/40/38/ 36/34/33	46/44/40/ 38/36/34	46/44/41/ 40/38/36	
			Hava debisi	m ³ /dak	12.0/10.8/ 10.0/8.8	16.5/14.0/ 12.8/11.8	20.2/16.0/ 14.9/13.6	22.0/17.5/ 15.9/15.5	25.5/20.0/ 18.3/17.0	26.7/21.0/ 19.1/18.0	26.2/22.0/ 20.3/18.7	26.2/23.0/ 20.7/19.6	36.0/30.0/ 27.4/24.8	36.1/33.5/ 29.6/27.2
Borulama	Bağlantı Türü	-	Havşa somunlu bağlantı											
		Sıvı	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53
		Gaz	inç	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
			mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
Drenaj Bağlantısı	mm	O.D.32												
Ağırlık	Net Ağırlık	kg	20	20	21	21	23	23	26	26	26	26	26	
		Brüt Ağırlık	kg	24	24	25	25	27	27	31	31	31	31	31
Boyutlar	Dış	H mm	238	238	238	238	238	238	288	288	288	288	288	
		W mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
		D mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
	Paketli Boyutlar	H mm	292	292	292	292	292	292	342	342	342	342	342	
		W mm	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	
		D mm	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	
Dekorasyon Paneli	Model	-	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	HP-G-NK	
		Panel Rengi	-	Nötr Beyaz										
	Gövde Boyutlar	H mm	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
		W mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
		D mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
	Paketli Boyutlar	H mm	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
		W mm	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	
		D mm	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	
	Net Ağırlık	kg	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	
	Brüt Ağırlık	kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

NOTLAR:

- Nominal soğutma kapasitesi ve ısıtma kapasitesi için aşağıdaki koşullar temel alınır:
Soğutma İşlemi Koşulları
İç hava giriş sıcaklığı:27°C KT(80°F DB),19.0°C YT(66.2°F WB)
Dış hava giriş sıcaklığı:35°C KT(95°F DB)
Borulama Uzunluğu:7.5 Metre Borulama Li :0 Metre
Isıtma İşlemi Koşulları
İç hava giriş sıcaklığı:20°C KT(68°F DB)
Dış hava giriş sıcaklığı:7°C KT(45°F DB),6°C YT(43°F WB)

- Ses Basıncı Seviyesi için aşağıdaki koşullar temel alınır:Ünitenin 1.5m arkasında.
Yukarıdaki veriler yankısız bir odada ölçülmüştür, bu nedenle yansıyan sesin sahada dikkate alınması gerekir.