

Konsol Tipi



Model		AVK-05HJFCAA	AVK-07HJFCAA	AVK-09HJFCAA	AVK-12HJFCAA	AVK-15HJFCAA	AVK-17HJFCAA	
Güç kaynağı		AC 1Φ,220V~240V/50Hz/60Hz						
Kapasite	Soğutma	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0
		Btu/h	5,100	7,500	9,600	12,300	15,300	17,000
	Isıtma	kW	2.0	2.5	3.3	4.2	5.0	5.6
		Btu/h	6,800	8,500	11,200	14,300	17,000	19,100
Güç girişi	Soğutma	W	10	11	12	14	18	23
	Isıtma	W	10	11	12	14	18	23
Ses Basıncı	dB(A)	32/30/29/28/26/24	34/32/31/29/27/26	36/35/32/31/29/27	39/36/34/31/29/27	41/39/37/35/33/32	44/43/41/39/37/36	
Hava debisi	m ³ /dak	6.0/5.7/5.3/	7.4/7.0/6.4/	8.0/7.4/7.0/	8.2/7.6/6.8/	9.0/8.5/7.8/	10.1/9.7/9.0/	
		5.1/4.7/4.5	6.0/5.6/5.3	6.4/6.0/5.6	6.2/5.7/5.3	7.2/6.6/6.4	8.5/7.9/7.3	
Panel Rengi	-	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	
Borulama	Bağlantı Türü	-	Havşa somunlu bağlantı					
	Sıvı	mm	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35	Φ 6.35
		inç	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	mm	Φ 12.7	Φ 12.7	Φ 12.7	Φ 12.7	Φ 12.7	Φ 12.7
		inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Drenaj Bağlantısı	mm	O.D.32					
Ağırlık	Net Ağırlık	kg	16.1	16.1	16.1	17.4	17.4	17.4
	Brüt Ağırlık	kg	20.6	21.1	21.1	21.5	21.5	21.5
Boyutlar	Dış	H mm	630	630	630	630	630	630
		W mm	700	700	700	700	700	700
		D mm	225	225	225	225	225	225
	Paket	H mm	725	725	725	725	725	725
		W mm	790	790	790	790	790	790
		D mm	315	315	315	315	315	315

NOTLAR:

1. Nominal soğutma kapasitesi ve ısıtma kapasitesi için aşağıdaki koşullar temel alınır:

Soğutma İşlemi Koşulları
 İç hava giriş sıcaklığı: 27°C KT(80°F DB), 19.0°C YT(66.2°F WB)
 Dış hava giriş sıcaklığı: 35°C KT(95°F DB)
 Borulama Uzunluğu: 7.5 Metre Borulama Li : 0 Metre
 Isıtma İşlemi Koşulları
 İç hava giriş sıcaklığı: 20°C KT(68°F DB).
 Dış hava giriş sıcaklığı: 7°C KT(45°F DB), 6°C YT(43°F WB)

2. Ses Basıncı Seviyesi için aşağıdaki koşullar temel alınır:

Yankısız odada ölçülmüştür. İşletme gürültüsü işletmeye ve çevre koşullarına göre farklılık gösterir
 Mikrofon konumu:

